



Optimal 4.15.6
Öppen med b-list i samma
utförande som steget är standard.



Optimal 4.15.1
Tät med sättsteg i samma
utförande som plansteget.

Specifikation Bas

Stolpe	ST 4, 80x80 mm	
Stolpe i innerhörn	ST 4, 80x80 mm	
Räckesståndare, rostfritt	RS 15, ø15 mm	
Överliggare i räcke	HL 1 40x86 mm	
Överliggare i räcke	HL 6 ø 50 mm	
Vägghandledare	HL 6 ø44 mm eller lika som hl 1	
Steg	40 mm	
Framkantsprofil	FK 1	
Stegöverlappning	28 mm	
Barnsäkerhetslist (öppen trappa)	20 mm	
Steginfästning med stegfästjäm		
Sättsteg (tät trappa)	14 mm	
Sättsteg i liv	19-40mm	



ST 4



RS 15

INFO



Vid sättsteg i liv med steg framkanten (tillval) så görs sättsteget 19 eller 40 mm.

Tänk också på att stegdjupet bör ökas vid sättsteg i liv för att få en gångvänlig trappa. Detta innebär att trappan kräver lite mera plats.

Vangstycken kan med fördel flyttas ut så att de ligger 50 mm från stegutsidan vid 900 mm bred trappa. Maximalt indrag 125 mm från stegutsida.



HL 1

HL 6