



Tät trappa med underliggande vangstycken avsedd att byggas in mellan väggar. Rund vägghandledare ingår som standard. Sättsteg i samma utförande som plansteget eller täckmålade.

Specifikation Bas

Vägghandledare	HL 6, ø44 mm	
Steg	40 mm	
Framkantsprofil	FK 1	
Stegöverlappning	28 mm	
Barsäkerhetslist (öppen trappa)	20 mm	
Steginfästning med stegfästjärn		
Sättsteg (tät trappa)	14 mm	
Sättsteg i liv	19-40mm	
Vang	underliggande	

INFO

Vid sättsteg i liv med stegframkanten (tillval) så görs sättsteget 19 eller 40 mm. Tänk också på att stegdjupet bör ökas vid sättsteg i liv för att få en gångvänlig trappa. Detta innebär att trappan kräver lite mera plats.

Vangstycken kan med fördel flyttas ut så att de ligger 50 mm från stegutsidan vid 900 mm bred trappa. Maximalt indrag 125 mm från stegutsida.

När trappan blir inbyggd levereras vangstycken obehandlade eller grundmålade.



HL 6

Rund, hl6 är standard till denna modell. Vill du hellre ha en annan typ av vägghandledare så finns det fler att välja bland både inom Bas och Premium.