

Modellen tillverkas endast som tät trappa med sättsteg i liv med stegframkanten som standard.


Tänk på att en trappa med sättsteg i liv med stegframkanten kräver något större stegdjup för att bli lika gångvänlig som en med stegöverlapp. Det innebär att trappan är lite mer utrymmeskrävande än en trappa med t ex sidovangstycken (se Solid 0.GB.20)

Glaset bultas mot utsida av det underliggande vangstycket. Detta gör att även kortsida på steg blir synlig.

## Specifikation Grundstandard

Räckesfyllning, glas, bultat	12,76 mm, härdat, laminerat	
Överliggare i räcke	HL 20, 40x40 mm, dödade kanter	
Vägghandledare	HL 20, 40x40 mm, dödade kanter	
Steg	40 mm	
Framkantsprofil	FK 1	
Stegöverlappning	28 mm alt. 0 mm	
Steginfästning med stegfästjäm		
Barnsäkerhetslist		
Sättsteg i liv (tät trappa) trä	19/40 mm	
Vangstycke	50 mm	

Kan utföras i följande former:



Överliggare är som standard hl20 med dödade kanter. Du kan välja att vara utan överliggare eller välja den något rundade hl7 eller helt runda hl6 istället.



  
HL20 (GS)

  
HL 6

  
HL 7